
DHWE 50/80/100 S

Elektrischer Warmwasserspeicher



Wandspeicher für Einkreisbetrieb
mit Smart Memory (Energiesparmodus).

Elektronische Temperaturregelung.

Lernfunktion für zeitnahe Warmwasser-Bereitstellung (Smart Memory).

Automatische thermische Desinfektion.

Tast-Bedienung mit LED-Balkenanzeige.

Nennleistung 2,0 kW, bedarfsorientiert regelbar.

 **Dimplex**

Einfach
mehr
Effizienz

DHWE 50/80/100 S

Technische Daten:

Elektronisch geregelter Wandspeicher für Einkreisbetrieb (Dauerbetrieb) mit LED-Balkenanzeige. Einstellbarer Temperaturbereich 15 bis 75 °C. Das Gerät verfügt über eine Lernfunktion (Smart Memory). Im Aufnahmehodus zeichnet das Gerät die benutzertypischen Zeiten der Wasserentnahme auf und optimiert somit die bedarfsorientierte Warmwasser-Bereitstellung. Damit ist ein besonders energiesparender Betrieb möglich. Automatische thermische Desinfektion zum Schutz gegen Legionellen. Druckfeste Ausführung für geschlossenen oder offenen Betrieb

Warmwasserspeicher für Wandmontage

| Bestellkennzeichen | DHWE 50S | DHWE 80S | DHWE 100S |
|--|--------------------|---|---------------------|
| Artikel-Nummer | 373270 | 373280 | 373290 |
| Spannungsversorgung | | 1/N/PE ~230V 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | | 2 kW | |
| Schutzklasse | | I, mit Schutzleiter | |
| Schutzart | | IP 24 | |
| Nennvolumen | 50 l | 80 l | 100 l |
| Nennndruck | | 0,6 Mpa (6 bar) | |
| Montageort | | Wandmontage vertikal | |
| Zapfstellen | | eine oder mehrere | |
| Behälter | | Stahl, emailliert, mit Magnesium-Schutzanode | |
| Mischwassermenge (40 °C) | 73 l | 121 l | 143 l |
| Aufheizzeit (10 bis 65 °C) | 98 Minuten | 157 Minuten | 196 Minuten |
| Rohrabstand | | 100 mm | |
| Abstand Wand zu Rohr | | 100 mm | |
| Anschlussgewinde | | 1/2" | |
| Ablaufstutzen (Entleeren) | | 3/8" | |
| Abmessungen (B x H x T) | 500 x 640 x 512 mm | 500 x 860 x 512 mm | 500 x 1005 x 512 mm |
| Gewicht leer | 31 kg | 36 kg | 41 kg |
| Wärmedämmung | | PU Schaum 40 mm (min.) | |
| Temperatureinstellwerte | | 15/25/35/45/57/65/75 °C | |
| Bedienelemente | | Taster 1 (oben): Ein/Aus Taster 2 (unten): Smart Mode | |
| LED-Balkenanzeige | | Anzeige der eingestellten Temperatur und der Betriebsart | |
| Farbe | | Weiß (RAL 9010) mit schwarzem Bedienpaneel | |
| Lastprofil | M | M | L |
| Energieeffizienzklasse | B | B | C |
| Jährlicher Energieverbrauch nach (EU) 812/2013 | 1257 kWh | 1266 kWh | 2687 kWh |

Einfach überzeugen lassen:
www.dimplex.de

Glen Dimplex Deutschland GmbH
 Am Goldenen Feld 18
 D-95326 Kulmbach

Tel.: +49 9221 709-700
 Fax: +49 9221 709-701
elektroheizung@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
 Hauptstraße 71
 A-5302 Henndorf am Wallersee

Tel.: + 43 6214 20330
 Fax: + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at