

WI 180TU

informations sur les appareils	WI 180TU
Design	
- Source de chaleur	Eau
- Version	Version universelle
- Calorimètre	intégré
- Emplacement	à l'intérieur
- Niveaux de puissance	2
Plages d'utilisation	
- Température départ max.7)	62 °C +/- 2
- Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage)	0,5-10
- Compression libre du circulateur de chauffage (niveau max.)	8500 Pa
Débit / bruit	
- Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pression	22,2 m³/h / 40000 Pa
- Débit minimum d'eau de chauffage / Perte de pression	14,4 m³/h / Pa
- Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l'évaporateur selon EN 14511	34,7 m³/h / 28000 Pa
- Niveau de puissance acoustique	70 dB (A)
- Niveau de pression sonore à 1 m (intérieur)2)	55 dB (A)
Dimensions / poids et capacités	
- Poids	824 kg
- Type de filetage raccordement chauffage / Raccordement au chauffage	R / 2 ½ pouce
- Type de filetage raccordement source de chaleur / Raccordement à la source de chaleur	R / 3 pouce
- Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène	R410A / 19,5 kg
- Type d'huile / Quantité d'huile	Polyolester (POE) / 14,6 l
- Volume d'eau	26 l
- Quantité de fluide caloporteur dans l'appareil	26 l
- Ballon tampon	Nein
Branchements électriques	
- Tension de raccordement / Dispositif de protection	3/PE ~400 V, 50 Hz / C 100 A
- Tension de commande / Dispositif de protection tension de commande	1/N/PE ~230 V, 50 Hz / C 13 A
- Degré de protection	IP 21
- Limiteur de courant de démarrage	oui
- Courant de démarrage	110 A
- Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour W10/W35 / absorption électrique maximale1)	32,1 / 57,5 kW
- Courant nominal pour W10/W35 / cos phi	57,9 A / 0,8
- Puissance absorbée de la protection compresseur / Régulation de la protection compresseur	150 W / Régulation thermostatique
- Puissance absorbée de la pompe intégrée	0,48 kW
Autres caractéristiques techniques	
- Eau dans l'appareil protégée du gel4)	oui



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
 (Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
 Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
 D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
 A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
 www.dimplex.at

WI 180TU

Puissance calorifique / coefficient de performance (COP) selon EN 14511 :1)

Heizen 1 Verdichter	W35	W45	W55
W10	94.3 kW / 5.8	88.2 kW / 4.6	83.8 kW / 3.7
W25			

Heizen 2 Verdichter	W35	W45	W55
W10	180.1 kW / 5.6	170.4 kW / 4.5	165.9 kW / 3.7
W25			

Textes de remarque :

- 1) Ces indications caractérisent la taille et le rendement de l'installation selon EN 14511. Le point de bivalence et la régulation sont à prendre en compte pour des considérations économiques et énergétiques. Ces données sont uniquement atteintes avec des échangeurs thermiques propres. Des remarques sur l'entretien, la mise en service et le fonctionnement sont mentionnées aux paragraphes correspondants des instructions de montage et d'utilisation. Ici, A7 / W35 signifie par ex. : température source de chaleur 7 °C et température départ eau de chauffage 35 °C.
- 2) Le niveau de pression sonore indiqué correspond au bruit de fonctionnement de la pompe à chaleur en mode chauffage à une température départ de 35°. Le niveau de pression sonore indiqué est celui d'une propagation en champ libre. La valeur mesurée peut varier, selon l'emplacement, de 16 dB(A) max.
- 4) Le circulateur du circuit de chauffage et le gestionnaire de pompe à chaleur doivent toujours être prêts à fonctionner.
- 7) Suivant le type de pompe à chaleur et le fluide frigorigène utilisé, les températures départ maximales en mode chauffage risquent de diminuer lors d'une baisse de la température extérieure. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le diagramme de la plage d'utilisation de la pompe à chaleur. En cas d'utilisation des pieds, le niveau sonore peut augmenter de 3 dB (A) max.




Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
www.dimplex.at

WI 180TU

Température d'eau de chauffage [°C]



Remarque:

La température de départ max. pouvant être obtenue et les plages d'utilisation varient de +/- 2 K en fonction de la tolérance des composants.
Le flux volumique minimum spécifié dans les informations sur les appareils doit être garanti à atteinte de la plage inférieure d'utilisation.
En mode mono-énergétique avec résistance électrique branchée, la température de départ maximale augmente de 3 K env.



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
www.dimplex.at