

# LA 40TU-2

Heizleistung / Leistungszahl (COP) nach EN 14511:1)

| Heizen 1 Verdichter | W35           | W45 | W55           |
|---------------------|---------------|-----|---------------|
| A-7                 | 11.6 kW / 2.6 |     |               |
| A2                  | 15.2 kW / 3.4 |     |               |
| A7                  | 19.5 kW / 4.3 |     | 18.9 kW / 2.9 |
| A10                 | 20.1 kW / 4.4 |     |               |
| A12                 | 20.6 kW / 4.6 |     |               |
| A20                 |               |     |               |

| Heizen 2 Verdichter | W35           | W45 | W55           |
|---------------------|---------------|-----|---------------|
| A-7                 | 22.6 kW / 2.9 |     |               |
| A2                  | 27.6 kW / 3.6 |     |               |
| A7                  | 32.7 kW / 4.1 |     | 31.6 kW / 2.7 |
| A10                 | 36.1 kW / 4.3 |     |               |
| A12                 | 38.0 kW / 4.5 |     |               |
| A20                 |               |     |               |

Hinweistexte:

1) Diese Angaben charakterisieren die Größe und Leistungsfähigkeit der Anlage nach EN 14511. Für wirtschaftliche und energetische Betrachtungen sind Bivalenzpunkt und Regelung zu berücksichtigen. Diese Angaben werden ausschließlich mit sauberen Wärmeübertragern erreicht. Hinweise zur Pflege, Inbetriebnahme und Betrieb sind den entsprechenden Abschnitten der Montage- und Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Dabei bedeuten z.B. A 7 / W35: Wärmequellentemperatur 7 °C und Heizwasser-Vorlauftemperatur 35 °C.




Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100  
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339  
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de  
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330  
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304  
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at  
www.dimplex.at

# LA 40TU-2

Heizwassertemperatur [°C]



Wärmequelleneintrittstemperatur [°C]

**Hinweis:**

Die max. erreichbare Vorlauftemperatur und die Einsatzgrenzen variieren aufgrund von Bauteiltoleranzen um +/- 2K.

An der unteren Einsatzgrenze ist der in den Geräteinformationen angegebene Mindestvolumenstrom sicherzustellen.

Bei monoenergetischer Betriebsweise und zugeschaltetem Heizstab erhöht sich die maximale Vorlauftemperatur um ca. 3 K.



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100  
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339  
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de  
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330  
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304  
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at  
www.dimplex.at