

Fiche de données LIA 0608HWCF M



Pompe à chaleur System S Compact LIA 0608HWCF M

Emplacement:

Température départ max.: 65 °C

Système de pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement avec régulation par inversion et gestionnaire de pompe à chaleur WPM Touch intégré doté d'un écran tactile. L'unité hydraulique (intérieure) et l'unité extérieure sont reliées par une conduite de fluide frigorigène (accessoire spécial). Si la longueur de la conduite est supérieure à 15 m, du fluide frigorigène supplémentaire doit être rajouté lors de la mise en service. La longueur maximale de la conduite est de 30 m. L'unité extérieure avec son compresseur à régulation de puissance (Inverter) adapte la puissance calorifique au besoin en chaleur du bâtiment ou à la demande d'eau chaude et peut être montée près d'un mur. Faible niveau sonore grâce au ventilateur à régulation électronique. Le rafraîchissement optionnel peut se faire par des ventilo-convecteurs ou des systèmes de surface chauffante. Le rafraîchissement « silencieux » par des systèmes de surface chauffante (chauffage par le sol par ex.) nécessite un régulateur de température ambiante intelligent Smart-RTC avec mesure de l'humidité (accessoire spécial) pour la détermination du point de rosée. Les composants suivants à faible encombrement sont montés et précâblés :

- Résistance électrique intégrée (2/4/6 kW) utilisable pour réchauffer l'eau chaude sanitaire à 60 °C max. et en appoint pour le mode chauffage
- Ballon d'eau chaude sanitaire de 200 l
- Circulateur du circuit de chauffage à régulation électronique (compression libre à respecter)
- Soupape de sécurité avec vase d'expansion

Possibilités d'extension flexibles pour la combinaison de circuits de chauffage mélangés et non mélangés, ainsi que mode de fonctionnement bivalent ou bivalent



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
www.dimplex.at

LIA 0608HWCF M

régénératif. Un chauffage du bac à condensats est intégré de série. Le raccordement électrique entre la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure s'effectue via un câble de données 2 fils blindé non compris dans la livraison (par ex. LiYY 2x0,6 mm² ou J-Y(ST)Y..LG2x2x0,8 mm²). Sonde départ et retour, collecteur d'impuretés et capteur de débit intégrés.



Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100
(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339
Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de
D-95326 Kulmbach www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330
Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304
A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at
www.dimplex.at

LIA 0608HWCF M

Spécifications techniques

Dimplex Pompe à chaleur System S Compact LIA 0608HWCF M (moyenne température)

Température départ max.	65 Grad
Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage)	-22 Grad / 35 Grad
Puissance calorifique pour A-7/W35 / COP A-7/W35 *	6,21 kW / 2,86
Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP A-7/W35 *	6,21 kW / 2,86
Puissance calorifique A2/W35 / Coefficient de performance COP A2/W35 *	1,9 kW / 3,95
Puissance calorifique max. A2/W35 *	5,5 kW
Puissance calorifique A7/W35 / COP A7/W35 *	6,2 kW / 5,00
COP A-7/W35 *	2,86
Puissance calorifique A10/W35 / COP A10/W35 *	7,35 kW / 5,02
Niveau de puissance acoustique	58 dB(A)
Niveau de pression sonore à 10 m	30 dB(A)
Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène	R32 / 1,5 kg
Largeur x Hauteur x Profondeur **	1008 x 712 x 426 mm
Poids	65,5 kg
Tension de raccordement	1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Courant de démarrage	5 A
Type de dégivrage	inversion du circuit

**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.



Glen Dimplex Thermal Solutions
(Glen Dimplex Deutschland GmbH)
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
T: + 49 9221 709-100
F: + 49 9221 709-339
dimplex@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee
T: + 43 6214 20330
F: + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

LIA 0608HWCF M

Description	Réf.	N° d'article	Exemple quantité	Quantité
-------------	------	--------------	---------------------	----------

* autres accessoires spécifiques disponibles / nécessaires

Remarque importante :

La combinaison des éléments et les quantités indiquées constituent un exemple à titre indicatif. Celui-ci doit être réexaminé et adapté individuellement si nécessaire. Le dimensionnement de la pompe doit être vérifié en fonction de la perte de charge de l'installation et du débit minimum du circuit d'eau chaude de la PAC.



Glen Dimplex Thermal Solutions
(Glen Dimplex Deutschland GmbH)
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
T: + 49 9221 709-100
F: + 49 9221 709-339
dimplex@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee
T: + 43 6214 20330
F: + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at