



Klein-Durchlauferhitzer IHW

Zur Erwärmung von Kaltwasser an einer Zapfstelle

Funktion

- Warmwasser-Erwärmung im Durchflussprinzip
- Schnelle Erwärmung ohne Standverluste
- Ideal für Handwaschbecken (IHW 35) oder Spüle (IHW 55)
- Vollautomatischer Betrieb

Montage

- Einfache Wandmontage
- 3/8" Anschluss für handelsübliche Armaturverbindung
- Modell IHW 35 mit Anschlussleitung und Stecker
- Modell IHW 55 für Festanschluss

Produktvorteile

- Untertisch- und Übertischmontage möglich
- Sehr kompakte Abmessungen für Nischeneinbau
- Komplett mit passendem Strahlregler
- Betrieb druckfest und drucklos möglich

Klein-Durchlauferhitzer IHW

Technische Daten

Durchlauferhitzer zur Erwärmung von Kaltwasser für Handwaschbecken (IHW 35) oder Spülbecken (IHW 55). Druckfeste Ausführung zur Untertisch- oder Übertischmontage. Geringe Kalkbildung durch Blankdrahtsystem. Wahlweise für offenen oder geschlossenen Betrieb.

	Einheit	IHW 35	IHW 55*
Artikelnummer		379790	379800
Art der Montage		Untertisch oder Übertisch	Untertisch oder Übertisch
Montageort		Senkrecht an der Wand	Senkrecht an der Wand
Bauart		Klein-Durchlauferhitzer	Klein-Durchlauferhitzer
Wasseranschluss-Stutzen	Zoll	3/8"	3/8"
zulässiger Betriebsdruck	MPa	0,6	0,6
Mindestfließdruck	MPa	0,12	0,12
Einschaltvolumen	l/Min	1,2	2
Temperaturerhöhung 30 K	i/Min	1,7	2,6
Lastprofil		XXS	XS
Energieeffizienzklasse ¹		A	A
Jährlicher Energieverbrauch ¹	kWh	471	466
Nennleistung	kW	3,5	5,5
Nennspannung	V	230 -	230 -
Netzfrequenz	Hz	50	50
Bemessungsstrom	A	15,2	23,9
Spezifischer Widerstand bei 15 °C	Ohm/cm	1100	1100
Elektrischer Anschluss	1/N/PE	Netzkabel mit Stecker	Festanschluss
Schutzklasse	I	Mit Schutzleiter	Mit Schutzleiter
Schutzart	IP	25 (strahlwassergeschützt)	25 (strahlwassergeschützt)
Abmessungen B x H x T	mm	170 x 225 x 75	170 x 225 x 75
Gewicht	kg	1,2	1,2

¹ Nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

*Lieferbar ab ca. 11-2021