

## ACK 50, ACK 10 20.

Kleinspeicher  
Übertischmontage.



---

**Schnell angeschlossen.** Gerät kann über eine Steckdose betrieben werden.

---

**Temperatureinstellbereich.** 10° bis 75 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung.

---

**Wasseranschluss.** Metall G 1/2"

---

**Sicher.** Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Reset-Funktion.

---

# ACK 50, ACK 10 20.

Die Kleinspeicher für die Übertischmontage erfassen 5 oder 10 Liter. Die drucklos ausgeführten Geräte haben einen Temperatureinstellbereich von 10 bis 75 °C und sind mit einer Energiespar- und Frostschutzeinstellung ausgestattet.

Bestellkennzeichen	ACK 50	ACK 10 20
Artikel-Nummer	339580	361870
Montageart	senkrecht an der Wand	senkrecht an der Wand
Bauart	druckloser Warmwasserspeicher	druckloser Warmwasserspeicher
Nennvolumen	5 l	10 l
Wärmeverlust bei 65 °C	0,29 kWh/24h	0,40 kWh/24h
Mischwassermenge bei 40 °C	9,0 l	17,5 l
Zulässiger Betriebsdruck	0 MP/bar	0 MP/bar
Angegebenes Lastprofil	XXS	XXS
Energieeffizienzklasse nach (EU) 812/2013	A	A
Energieeffizienz ( $\eta_{wh}$ ) nach (EU) 812/2013	35 %	35 %
Jährlicher Energieverbrauch nach EN50440	525 kWh	523 kWh
Täglicher Energieverbrauch nach EN50440	2,49 kWh	2,46 kWh
Nennleistung	2000 W	2000 W
Nennspannung	230 V~, 50Hz, steckerfertig	230 V~, 50Hz, steckerfertig
Schutzklasse	I (mit Schutzleiter)	I (mit Schutzleiter)
Schutzart	IP 24	IP 24
Anschlussstutzen Metall	1/2 Zoll	1/2 Zoll
Abmessungen (B x H x T)	256 x 390 x 213 mm	310 x 466 x 265 mm
Leergewicht	3,5 kg	4,4 kg
Gewicht gefüllt	8,5 kg	14,4 kg
Temperatureinstellbereich	10-75 °C	10-75 °C



**Zentrale**  
Glen Dimplex Deutschland GmbH  
Geschäftsbereich  
Heating & Ventilation  
Am Goldenen Feld 18  
D-95326 Kulmbach

T + 49 9221 709-101  
F + 49 9221 709-339  
info@dimplex.de  
www.dimplex.de

**Glen Dimplex Austria GmbH**  
Geschäftsbereich Dimplex  
Hauptstraße 71  
A-5302 Henndorf am Wallersee

T + 43 6214 20330  
F + 43 6214 203304  
info@dimplex.at  
www.dimplex.at